



Pantel Flush Mount IP

בקרת כניסה דגם IP המתממשקת למרכזיות המבוססות IP



ה- Pantel FM IP הינו בקרת כניסה חכמה אשר ממקסמת את הפונקציונליות המיוחדות של מרכזיות ה IP

מתממשקת למרכזיות IP כשלוחת SIP, היחידה מאפשרת חיבור ושליטה על דלת אחת או יותר בבניינים מרובים אשר מנוהלים על אותה רשת IP

ה Pantel FM IP (לחצן בודד) הינו שילוב של עיצוב אופנתי, יוקרתי ועמידות לאורך שנים גם לאחר שימוש נרחב.

• עיצוב עבור סביבת IP

• שליטה מרכזית על דלתות מרובות

• פתיחה מרחוק מאתרים מרוחקים

• עיצוב אופנתי ויוקרתי

• מארז אנטי ונדלי להתקנה תחת הטיח

תכונות עיקריות:

- שמע דו כיווני באיכות גבוהה מאוד
- תואם עם כל מרכזיות ה-IP הידועות
- מצב יום / לילה עם מעבר אוטומטי
- לחצן קריאה באיכות גבוהה מאוד
- • חשבון Sip Proxy
- תכנות ותחזוקה באמצעות ממשק מורשה מבוסס אינטרנט
- תמיכה ב-DTMF, RFC 288 ו-SIP info

אפשרות להוסיף:

מצלמת IP באיכות גבוהה תומכת H.263 & H.264 On Vif

פתרון מושלם עבור:

ארגון שצריך שליטה על דלתות מרובות
אוניברסיטאות וקמפוסים גדולים
חברות עם מרכזיות IP

Technical Specification:

Power supply:	12V AC; 12V DC; POE
Comm. interface:	Ethernet for VOIP/SIP and web-programming
Relay switching current:	2A Max 2 separate relay
VoIP protocol:	SIP; RTP; RTCP
Supported codec's:	G.11 PCM; G.723, G.726 optional G.722, G.729
Echo canceller:	G.168-2002 compliant with programmable echo tail of up to 128 Msec. Full duplex, acoustic Echo Canceller
Quality enhancement:	Comfort Noise generation (CHG), Packet Loss Concealment (PLC), Adaptive Jitter Buffer (up to 300 msec)
IP Media features:	Automatic Gain Control
Dimensions: Flush Mount:	23.3 x13.8x 2.5cm
Weight:	0.9 kg
Electromagnetic standard:	EN 55022 Class B: CFR 47 FCC Class B, IEC 61000, AS/NZS CISPR 22:2004 Class B: EN 55024: EN 61000-6-2:
Operating temperature:	-12°C to +50°C / 4°F to 122°F